

Legende Bodenbeläge

Dauerelastische Bodenbeläge / PVC

- PVC1 — PVC, Bahnenware, D=2mm, Oberfläche R9, Stellsockel aus Belag, H=10cm
- PVC2 — PVC, Bahnenware, D=2mm, Oberfläche R9, begasungsdicht verlegt, Hohlkehlsockel aus Belag, H=10cm
- PVC3 — PVC, Bahnenware, D=2mm, Oberfläche R10, Stellsockel aus Belag, H=10cm
- PVC-DB — PVC, auf aufgeständertem Doppelboden, D=2mm, Oberfläche R9,, Stellsockel aus Belag, H=10cm
- PVC-DB / LF — PVC, ableitfähig, auf aufgeständertem Doppelboden, D=2mm, Oberfläche R9,, Stellsockel aus Belag, H=10cm
- PVC-LF1 — PVC, ableitfähig, Bahnenware, D=2mm, Oberfläche R9, Hohlkehlsockel aus Belag, H=10cm
- PVC-LF 2 — PVC, ableitfähig, Bahnenware, D=2mm, Oberfläche R9, Hohlkehlsockel aus Belag, H=10cm, begasungsdicht

Teppich

- TEP — Teppichboden, 2-schichtig, Schlingenware, D=5,4mm, Teppich- oder Holzsockelleiste, H=6-8cm

Bodenfliesen

- FL2 — Fliesen, Feinsteinzeug, 10/10cm, D=12mm, Oberfläche R10 (im Barfußbereich R10B), Hohlkehlfliese umlaufend, liegend verlegt (Wandfliesen bis Boden)
- FL3 — Fliesen, Feinsteinzeug, Format: 15/15cm, D=8,6mm, Oberfläche R12/V4, Hohlkehlfliese umlaufend, liegend verlegt (Wandfliese bis Boden)

Beschichtungen

- 2K-BS/TH — 2K-Beschichtung Treppenhaus, Epoxydharzversiegelung, Oberfläche R9, Qualität A1, farbig
- 2K-BS/G10 — 2K-Bodenbeschichtung, gabelstaplerfest, Epoxydharz, Oberfläche R10, grau, Sockel 2K-Beschichtung, H=10cm
- 2K-BS/G11 — 2K-Bodenbeschichtung, gabelstaplerfest, Epoxydharz, Oberfläche R11, grau, Sockel 2K-Beschichtung, H=10cm
- 2K-BS/ÖSF — 2K-Bodenbeschichtung, chemisch beständig, rissüberbrückend, mechanisch belastbar und flüssigkeitsdicht, Oberfläche R9, grau, Sockel 2K-Beschichtung, H=10

Versiegelung

- VS-E/G9 — Estrich Versiegelung mit Einpflegung als Abschlussschicht, Oberfläche R9, farbig, Sockel Versiegelung, H=10cm

Anstriche

- A/SB — Anstrich staubbindend, Oberfläche R9, grau, Sockel Anstrich, H=10cm
- A/ÖF — Anstrich, ölfest, Oberfläche R9, grau, Sockel Anstrich, 10=cm
- A/ÖSF — Anstrich, öl- und säurefest, Oberfläche R9, grau, Sockel Anstrich, 10=cm

Gitterrost

- GR — Gitterrostbühne
- GR — Gitterrostbühne

Andere

- LT/KT — Ausbau Labortechnik / Küchentechnik

Hinweis:
Fließenspiegel in Sanitärräumen siehe Wandabwicklungen

Bodenmaterial

AE	Asphaltestrich	FL	Fliesen	NF	Nadelfilz	SZ	Sauberlaufzone
A-ST	Anstrich, staubbindend	FST	Feinsteinzeug	NST	Naturstein	TEP	Teppich
BK	Bodenkanal	KAU	Kautschuk	PAR	Parkett	TS	Trittschallschutz
BPF	Betonpflaster	KBB	Kraftstoffbeständiger Boden n. TRbF	PVC	PVC-belag	VE	Verbundestrich
BS	Beschichtung			SPB	Sportboden	-LF	...Leitfähig
BST	Betonwerkstein	LIN	Linoleum	STZ	Steinzeug, unglasiert		


ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN! EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
01	09.04.2024	nik	Abgabe der LP5
00	20.09.2023	stt	Planerstellung LP5

Plannummer
R7-ARC-10-E0-A

Status: Freigegeben
Index: 01
Indexdatum: 09.04.2024

Maßnahme
Tierhaltungsgebäude R7



± 0,00 = 142,49 ü. NHN

Bauherr
Universität Bielefeld | Facility Management
Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld

Planname
Übersichtsplan Bodenspiegel Erdgeschoss

Projekt-Nr.	Leistungsphase:	Planerstellung:	Modellupload:
22006	Leistungsphase 5	20.09.2023	20.09.2023
		Maßstab: 1:100	Geprüft: -
			Gefertigt: stt

DIN A1 (841x594mm)