

Bauelemente

- Stahlbeton *
- Stahlbeton-Fertigteil *
- Mauerwerk nach DIN
- Stahlbetonstütze
- Wärmedämmung Wesch
- Wärmedämmung Hart
- Trockenbauwand
- Wandschutz
- Durchbruch Rohbau

* Betongüte nach Vorgabe Schalplan

Abkürzungen

AO	Abhangdecke	DD	Deckendurchbruch	HK	Heizkörper	SB	Sichtbeton
AF	Arbeitsfuge	DF	Dehnungsfuge	HKV	Heizkreisverteiler	SPM	Spülmaschine
AS	Absturzsicherung	DS	Deckenschlitz	KS	Kühlschrank	UEZ	Übergug
BD	Bodendurchbruch	EAP	Einzelanschlagpunkt	MW	Mikrowelle	UK	Unterkante
BE	Bodeneinlauf	EK	Elektrokanal	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
BF	Bewegungsfuge	FFB	Fertigfussboden	RD	Rohdecke	VK	Vorderkante
BRHF	Brüstungshöhe fertig	FHZ	Fussbodenheizung	REV	Revisionsöffnung	WD	Wanddurchbruch
BRHR	Brüstungshöhe roh	FR	Fallrohr	RFB	Rohfussboden	WS	Wandschlitz
DA	Deckenaussparung						

Höhenangaben

Höhenkote Draufsicht:
- +3.60 OK Fertigfussboden
- +3.50 OK Rohfussboden
- +7.25 Höhenkote Gelände

Bodenversprung (Roh):
- -0.06 OK Rohfussboden v. OK FFB
- -0.10 OK Rohfussboden v. OK FFB

Bodenversprung:
- +4.00 OK Fertigfussboden
- +3.90 +3.50 OK Rohfussboden
- +5.25 Deckenversprung (Roh) UK RD/UK RD

Deckenversprung (Ausbau) UK AHD/UK AHD:
- +5.77
- +4.56
- +5.97
- +3.23
- +5.80 Deckenversprung (Ausbau-Roh) UK AHD/UK RD

Höhenkoten Schnitt:
- +5.60 UKRD / UKFD +0.21
- +5.60 +5.21 OKRFB / OKFFB

Unterzug (UZ) Breite x Höhe
UK. ab OK FFB (ab OK FFB EG)

Brandschutz

Brandwand (fb-wmB/EI90-M/RE90-M)	T90	Feuerbestaendige Tür nach DIN 4102	TS	Steigeltung trocken
Bauart einer Brandwand (BBW)	T30	FeuerhemmendeTür nach DIN 4102	RA	Rauchabzug
Wand feuerbeständig (F90/EI90/RE190)	RS	Rauchschutztür nach DIN 18095	F90-V	Vertikalschott
Wand feuerhemmend (F30/EI30/RE030)	DS	Tür dichtschließend	F90-H	Horizontalschott
Bauart feuerhemmend (F30)			FL	Feuerlöscher

Dargestellte Brandschutzqualitäten sind rein informativ. Verbindliche Angaben sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Raumstempel

Raumnummer
Lfde Raumnummer — R7-0-000 (R7- 0-009) 000000 — Raumnutzungscode
Flaechenart — Flaechenart
Raumname — Name — LH: 3.00m — lichte Hoehe *
Flaeche — A: 50.00 m² — U: 00.00m — Umfang
Nutzer Ebene 1 — Nutzer Ebene 1 — B: Boden — Bodenbelag **
Nutzer Ebene 2 — Nutzer Ebene 2 — D: Decke — Deckenbelag **
Raumprogramm — 0.0.0 — W: Wand — Wandbelag **
© Bauherr

* bezieht sich auf den Fertigfussboden des dargestellten Geschosses
** siehe seperates Legendenblatt


ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
10	31.07.2025	kra	BD in Fassade ergänzt, Öffnungsflügel in BD dargestellt, Änderungen siehe Indexwolken
09	30.06.2024	kra	Überarbeitung gem. Änderungswolken (Anmerkungen PS und UN)
08	09.04.2024	nik	Abgabe der LPS - Zwischenstand
07	22.03.2024	nik	Planänderung
06	22.03.2024	nik	Planänderung
05	18.03.2024	nik	Anpassung an der Barrierefreiheit
04	07.03.2024	kra	Planbearbeitung
03	11.01.2024	kra	Freigabe, Planbearbeitung
02	19.10.2023	stt	Gesamtüberarbeitung, speziellen Änderungen siehe Wolken
01	15.05.2023	neb	Vorabzug Arbeitsstand

Plannummer: R7-ARC-03-E1.B01-A

Status: Freigegeben
Index: 10 — Indexdatum: 31.07.2025

Maßstäbe
Tierhaltungsgebäude R7



Plantitel
Grundriss Rohbau 1. Obergeschoss, Blatt 1

Projekt-Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellstand
22006	Leistungsphase 5	14.03.2023	13.09.2023
		Maßstab: 1 : 50	Gepr./ft: -
			Gefertigt: neb

DIN A0 (1189x841mm)